

Реле контроля типа Р

Контакт: ООО "ОМЗ Групп"

Email: ua.ru.kz@gmail.com

http://milamo.ru/prochee/vse_ostalnoe/rele_kontrolya_tipa_r_i19143



Адрес:

Белгород

Цена:

Цена не указана



MILAMO.ru

Реле типа Р предназначены для контроля избыточного давления, вакуумметрического давления, вакуумметрического и избыточного давлений, перепада давления воздуха или газа и обеспечивают выдачу электрического сигнала при достижении контролируемым параметром (давления или разности давлений) заданного значения.

Климатические условия

Температура от -30 до +55°C, относительная влажность 98% при температуре 35°C (исполнение С4 по ГОСТ 12997-84, что соответствует исполнению УХЛ категории 2 по ГОСТ 15150-69).

Условия, соответствующие маркировке IP42 по ГОСТ 14254-96.

Технические характеристики

Контролируемая среда: воздух или газы, неагрессивные относительно сталей, алюминиевых сплавов и маслостойких резин.

Температура контролируемой среды в месте установки реле: от -10 до +50°C.

Зона возврата (нечувствительности), выраженная в процентах от диапазона уставки (настройки), не должна быть более: для: P1 - 1,5% или 2,5%; P2 - 2,5%; P3 - 1,5%.



Реле контроля типа Р

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://inyurl.com/rdstaao>



Реле контроля типа Р

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://inyurl.com/rdstaao>



Реле контроля типа Р

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://inyurl.com/rdstaao>



Реле контроля типа Р

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://inyurl.com/rdstaao>



Реле контроля типа Р

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://inyurl.com/rdstaao>



Реле контроля типа Р

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://inyurl.com/rdstaao>



Реле контроля типа Р

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://inyurl.com/rdstaao>



Реле контроля типа Р

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://inyurl.com/rdstaao>



Реле контроля типа Р

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://inyurl.com/rdstaao>



Реле контроля типа Р

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://inyurl.com/rdstaao>