

Маслонасосная установка МСА

Контакт: ООО "ОМЗ Групп"

Email: ua.ru.kz@gmail.com

http://milamo.ru/prochee/vse_ostalnoe/maslonasosnaya_ustanovka_msa_i19153



MILAMO.ru

Адрес:

Белгород

Цена:

Цена не указана

Маслонасосная установка МСА предназначена для нагнетания масла в различные гидравлические системы автоматики. Изготавливается двух типоразмеров МСА-18 и МСА-45.

Климатические условия:

Температура от +5 до +40°C, относительная влажность 80% при температуре 35°C (исполнение В4 по ГОСТ 12997-84).

Технические характеристики:

Наименование характеристики Типоразмер

МСА-18 МСА-45

Рабочая среда Минеральные масла вязкостью от 7 до 70 мм²/с в диапазоне температур от плюс 20 до 60°C;

Напряжение питания электродвигателя переменного тока, частотой 50 Гц, В 380

Мощность электродвигателя Вт, не более 1,1 3,0

Число оборотов электродвигателя, об/мин 1500

Производительность, л/мин от 19 до 21 от 43 до 45



Маслонасосная установка МСА...

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://tlyurl.com/rfhsyvu>



Маслонасосная установка МСА...

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://tlyurl.com/rfhsyvu>




Маслонасосная установка МСА...

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://tlyurl.com/rfhsyvu>



Маслонасосная установка МСА...

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://tlyurl.com/rfhsyvu>



Маслонасосная установка МСА...

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://tlyurl.com/rfhsyvu>



Маслонасосная установка МСА...

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://tlyurl.com/rfhsyvu>



Маслонасосная установка МСА...

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://tlyurl.com/rfhsyvu>



Маслонасосная установка МСА...

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://tlyurl.com/rfhsyvu>




Маслонасосная установка МСА...

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://tlyurl.com/rfhsyvu>



Маслонасосная установка МСА...

ООО "ОМЗ Групп"

ua.ru.kz@gmail.com

<http://tlyurl.com/rfhsyvu>